



GSC3506

SIP单向广播扬声器

GSC3506是一款单向SIP扬声器，配有30瓦高保真扬声器。GSC3506支持内置白名单、黑名单和灰名单，以轻松阻止不需要的呼叫，支持SIP呼叫和多播寻呼、群组寻呼和PTT等高级功能。通过将GSC3506与其他Grandstream设备（包括桌面电话和无绳IP电话以及GDS系列产品）对接，适用于商场、学校、医院等需大范围广播覆盖的公共场所，提供高效便捷的信息传递，用户可以轻松打造安全语音对讲解决方案。



30W高保真单向扬声器



SIP传呼，多播对讲，
按优先级接听通话，
支持“一对多”广播喊话

支持SIP寻呼、多播寻呼、
组播寻呼、PTT、优先级
接听通话



1个带有PoE/PoE+的
10/100Mbps网络端口



支持宽频语音编码
包括Opus和G.722

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	一个10/100Mbps网络端口, 集成PoE/PoE+
辅助接口	2-pin 多功能接口, 一个报警输入接口, vol+/- 按钮, 复位键, 一个网口接口
USB接口	USB2.0, 外部USB存储
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B, in-band and out-ofband DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB, AGC, ANS
电话功能	SIP寻呼、多播寻呼、组播寻呼、PTT、优先级接听通话
高清语音	支持全频段音频的高清扬声器
扬声器	30W高保真高清扬声器 (同轴) 频率: 110Hz-20000 Hz 响度: 1米处1W功率下可达95 dBA
QoS	支持第二层QoS(802.1Q, 802.1p)和第三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全防护	用户和管理员级密码、基于MD5和MD5 sess的身份验证、256位AES加密配置文件、TLS、SRTP、HTTPS、802.1x媒体访问控制、安全引导
多语言	英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语和汉语
升级/部署	通过TFT/HTTP/HTTPS或本地HTTP上传进行固件升级, 使用GDMS/TR069或AES加密的XML配置文件进行批量部署
电源&绿色节能	集成 PoE* 802.3af Class 3, PoE+ 802.3at Class 4
温度和湿度	工作: 0°C to 45°C 存储: -10°C to 60°C, 湿度: 10% to 90% 无冷凝
包装清单	GSC3506, 安装孔切口模板, 天花板安装套件 (可选), 快速安装指南
产品规格	尺寸: 257.5mm (直径) x 118mm (宽) 单位重量: 2.09kg; 包装重量: 2.755kg
标准认证	FCC: FCC 47 CFR Part 15 Subpart B IC: ICES-003 CE: EN 55032;EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1. UKCA: BS EN 55032;BS EN 55035;BS EN IEC 61000-3-2;BS EN 61000-3-3;BS EN IEC 62368-1. RCM: AS/NZS CISPR 32:AS/NZS 62368.1