



GSC3615

高清红外枪型网络摄像机

GSC3615是一款防风雨红外（IR）壁挂式枪型IP摄像机，3.6毫米镜头，适合在银行、酒店、零售、办公室、仓库和建筑物入口等环境中对附近物体进行广角监控。GSC3615设备支持运动检测和智能红外技术，用于白平衡和曝光，以便在夜间监控室外或黑暗封闭空间的活动。GSC3615可以通过GSURF Pro（Grandstream的免费视频管理软件）和其他符合ONVIF的视频管理系统进行管理。它与Grandstream的GXV33xx系列视频电话、GSC3570高清对讲机和设备控制配合，实现主动终端监控和设备控制。



支持移动侦测



智能红外技术
实现白平衡和曝光



最高主码流:1920*1080
最高辅码流: 1280*720



报警联动
SIP音/视频呼叫或者发出报警画面截图的电子邮件



IP67防护等级



PoE供电



支持SIP音视频通话
(外部麦克风)

协议/标准 SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP

图像传感器分辨率 1/2.9" CMOS Sensor, 1920(H)*1080(V)

视频编码 H.264/JPEG/MJPEG

最大视频分辨率 主码流:1920*1080; 1280*960; 1280*720
辅码流: 1280*720; 704*576; 640*480; 352*288; 320*240

视频输出 网络

音频接口 音频输入: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp;
音频输出: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp

扫描方式 逐行扫描

图像配置 饱和度/亮度/对比度/清晰度, 白平衡

镜头焦距 3.6mm定焦

LED红外灯 2x LED, 最大红外距离 20M, Auto Control

ONVIF 支持 ONVIF Prole S

网络接口 1个RJ-45 (10/100Base-T) 端口, 带PoE

日夜切换 彩色/黑白 (IR-CUT自动切换)

移动侦测 支持

语音 英文和中文

隐私遮挡 4个区域

防护等级 金属, IP67防护

电源 DC12V±10%, 1A (不包括电源适配器)
PoE: 支持IEEE 802.3af

温度/湿度 -20°C ~ +50°C, 最大湿度95%

重量和尺寸 171 x 73 x 73mm, 430g

认证 FCC, CE, RCM, IC