



# GSC3625

## 红外防风雨枪式IP摄像机

GSC3625 是一款防风雨红外枪式 IP 摄像机, 拥有具 2.8mm-12mm 变焦镜头, 可对建筑物入口、走廊、银行、酒店、零售店和办公室等环境进行广角监控, 同时也是对街道、塔楼、仓库、农场等远景对象进行窄角监控的理想设备。电子自动对焦功能确保设备即插即用, 无需手动调整, 也无需担心因操作失去对焦。该设备支持移动侦测和智能红外技术, 实现白平衡和曝光, 可对夜间的室外活动和黑暗封闭空间进行监控。GSC3625 可以使用潮流的免费视频管理软件 GSURF Pro 以及其他符合 ONVIF 的视频管理系统进行管理。它与潮流的视频话机、GSC3570 高清对讲机和设备控制台配对, 用于终端监控和设备控制。通过增加防风雨功能, GSC3625 成为任何室内或室外区域提高安全性和增强设备管理的理想设备。



支持移动侦测



智能红外技术实现  
白平衡和曝光



内置 PoE 为设备供电  
并提供网络连接



可变焦镜头, 自动变焦



支持通过外呼、视频通话  
和电子邮件进行告警



IP67防风雨等级



支持双码流



支持 SIP/VoIP 音视频流  
(需要外接麦克风)

网络协议	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP
图像传感器分辨率	1/2.7" CMOS传感器, 2 百万像素 (2MP), 1920(H)x1080(V) 分辨率
视频编码	H.264/MJPEG
最大视频分辨率	主码流: 1920x1080; 1280x960; 1280x720 辅码流: 1280x720; 704x576; 640x480; 352x288; 320x240
视频输出	网络输出
音频接口	输入: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp; 输出: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp
扫描方式	逐行扫描
图像配置	饱和度/亮度/对比度/清晰度/白平衡
镜头焦距	2.8mm - 12mm可变焦, 电子自动对焦
LED红外灯	红外灯*4, 最大红外距离40米, 自动控制
网络接口	1个RJ-45 (10/100M) 以太网接口, 支持POE
ONVIF	支持, Profile S
日夜切换	彩色/黑白 (IR-CUT 自动切换)
移动侦测	支持
语言	多语言
隐私遮挡	4个矩形区域
防风雨等级	金属, IP67防风雨等级
电源	DC12V±10%,1A (不包括电源适配器) PoE: 支持IEEE 802.3af
温度/湿度	-30 °C ~ 60 °C, 最大湿度95%
重量和尺寸	尺寸: 95X88.1X268mm 重量: 裸机1200g; 含包装1320g
认证	FCC, CE, RCM, IC