

GVC3212

高清视频会议设备

GVC3212是一款低成本便携式视频会议终端，支持1080P视频通话，配备集成双麦克风，拾音范围可达3米，拥有先进的智能降噪技术。搭载Android系统，操作简捷使用流畅，一键即可开启视频会议，可无线投屏使用更方便。灵活便捷的支架安装，可直接安装在电视显示屏、电脑等屏幕上，并运行Grandstream的在线会议平台IPVideoTalk会议计划，使用者可以在几乎任何设备上主持加入的会议，包括手机、个人电脑和笔记本电脑。低成本、便携式、易于使用的个人会议室，是差旅人员、家庭办公、个人会议室的理想视频会议终端。



先进的相机
CMOS 摄像头
60°广角镜头



Grandstream上运行的
IPVideoTalk会议平台




内置双频WiFi
802.11 a / b / g / n / ac



3米拾音距离
先进的智能降噪技术



内置可调节支架
用于电视顶部安装



支持无线投屏
文档分享更方便



集成1个HDMI和
2个USB接口

平台	IPVideoTalk
网络接口	1x自感应RJ45 10/ 100Mbps以太网接口
显示	1 * HDMI 1.4, 支持高达1080p的视频显示
摄像头	CMOS摄像头, 720P@30fps
镜头	60°广角视野
远程控制	伴机红外遥控
Wi-Fi	集成双频Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
辅助接口	TRS 3.5mm, 2 个 USB 2.0 接口
语音编码	Opus, G.722, G.711, AEC, ANS, AGC, Noise Shield, PLC, CNG/VAD
视频编码	H.264 视频分辨率 720P, 帧速率达到 30fps, BFCP, 内容视频 (720P@5fps), 防抖动, 自动对焦和自动曝光
电话功能	静音、录像、呼叫等待、自动应答、灵活的拨号规则、个性化铃声和MOH、服务器冗余&故障转移
无线投屏	支持Miracast和Airplay(pending)
高清音频	集成全向和心形双麦克风, 支持48KHz全频带语音采样率和3米语音拾取距离与先进的声学回声消除
支架	内置可调节支架, 用于电视顶部安装
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)QoS
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5 和 MD5-sess 身份验证, 256-bit AES 加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1X 媒体访问控制
升级/部署	支持 TFTP、HTTP、HTTPS 方式升级和本地 HTTPS 手动上传升级, 通过 TR-069 下发加密 XML 配置文件大批量部署
电源&绿色节能	输入: 100-240VAC 50-60Hz 输出: 12VDC 1A (12W)
温度和湿度	操作: 0°C - 40°C 存储: -10°C -60°C 湿度: 10% - 90% 无冷凝
包装清单	GVC3212设备、遥控器、2节AAA电池、万能电源、网线(1.5米)、HDMI线(1.5米)、QIG
尺寸	单位尺寸:130mm(长)x 35.5mm(宽)x 68mm(高)
标准认证	FCC, CE, RCM, IC, HDMI