



# GWN7700M系列

## 万兆上联非网管型2.5G以太网交换机

GWN7700M系列是非网管型的千兆网络交换机,可为家庭办公室和中小型企业提供高达2.5Gbps的无阻塞线速转发。GWN7700M系列配置5/8个2.5Gbps RJ45端口,1个SFP+光纤端口,支持10-Gigabit 高速上行链路连接。GWN7700M和GWN7701M即插即用,无需管理,部署于桌面且支持壁挂式,支持智能MDI/MDIX自适应,自动适应交叉线和直通线两种线缆,极大方便用户使用。GWN7700M系列支持每个端口上支持自适应协商100/1000/2500Mbps,并智能调整兼容性和性能,可用于园区、机房、工厂、办公楼、小区、停车场等视频监控环境中的网络接入,摄像头接入,以及小区中的可视对讲接入场合。



**2.5 Gigabit**

5/8个2.5Gbps RJ45端口  
支持100/1000/2500Mbps



1个SFP+光纤端口  
支持1 Gigabit or 10-Gigabit  
connectivity



LED指示灯;  
每个端口:链路/活动/速度  
每个设备:电源



智能 MDI/MDIX 自适应



静音: 无风扇



广播/多播/单播风暴控制  
(fixed to 100Mbps)



绿色节能降低功耗



QoS允许对网络流量  
进行优先级排序

	GWN7700M	GWN7701M
		
千兆端口	5	8
材质	金属	
安装	桌面/壁挂式	
网络协议	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq	
端口特性	5× 100/1000/2500Mbps RJ45 Ports 1× 万兆SFP+ 光口 支持半双工、全双工、自协商工作模式 自适应MDI/MDIX	8× 100/1000/2500Mbps RJ45 Ports 1× 万兆SFP+ Fiber Port 支持半双工、全双工、自协商工作模式 自适应MDI/MDIX
网络媒体	2.5GBase-T / 1000Base-T / 100Base-TX / 10 Base-Te, Half/Full-Duplex	2.5GBase-T / 1000Base-T / 100Base-TX/10Base-Te (Half-Duplex only supported in 10/100M mode on port 4-8 )
LED指示灯	每个端口: 链接/活动 绿色 每个设备: 电源 绿色	
MAC地址表	4K	
交换容量	45Gbps	60Gbps
超长帧	9KB	
安全特性	Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) 802.1p/DSCP QoS IGMP: • IGMP Fast-Leave • IGMP Snoop • Route Port Autolearn • Query Refresh Member Port	
电源	External 12VDC/1A	
最大功耗	7.0W	9.7W
环境特性	工作温度: 0 to 40 °C (32 to 104 °F) 储存温度: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) 工作湿度: 10% to 90% Non-condensing 储存湿度: 10% to 90% Non-condensing	
尺寸	单机尺寸: 145 x 80 x 27mm 外包装: 255 x 110 x 53mm	单机尺寸: 190 x 100 x 28mm 外包装: 300 x 130 x 53mm
重量	单位重量: 0.3KG 整套包装重量: 0.52KG	单位重量: 0.52KG 整套包装重量: 0.77KG
包装	1x 交换机, 1x 电源适配器, 1x QIG	
认证	FCC, CE, RCM, IC, UKCA	