



GXP2130 v2

企业级彩屏IP电话

GXP2130是先进的企业级3线路SIP电话，拥有2.8英寸的TFT真彩液晶显示屏，具备4个可编程XML软按键，8个可配置的BLF多功能按键，双千兆网络端口，内置POE供电，支持四方会议和EHS等特性。GXP2130提供了卓越的高清语音通话音质，丰富的电话功能，自动化的个人多媒体信息以及可定制化的应用程序，同时支持自动化配置、快速简单的安装，广泛兼容其它第三方SIP设备及主要的SIP/NGN/IMS平台。对于追求高质量、丰富先进功能的企业用户来说，GXP2130将是个非常理想的选择。



支持3个双色线路按键
(3个SIP账号)，
4个XML可编辑软按键



10/100/1000Mbps
自适应以太网端口



8个双色灯快速拨打/BLF按键



支持SRTP、TLS和HTTPS通话
加密保护、支持LDAP统一通



支持蓝牙



内置EHS耳机模块



支持四方语音会议



内置PoE



320x240 彩色LCD显示屏

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
网络端口	两个10/100/1000Mbps自适应以太网端口,其中一个LAN口支持POE
显示屏	2.8英寸 (320x240像素) 彩色LCD
蓝牙	支持蓝牙
功能按键	3线路, 支持3个SIP账号, 8个双色灯快速拨打/BLF分机按键, 4个XML可编辑软按键, 5个导航/菜单按键, 11个功能按键: 语音信箱 (红灯闪烁)、通讯录、转移、会议、保持、耳机、静音、发送/重拨、免提、音量调节+/-)
语音编码	支持Opus, 支持G.729A/B, G.711 μ /a-law, G.726, G.722 (多频), iLBC, G.723, OPUS 带内和带外制式DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
辅助接口	RJ9 耳机接口 (支持EHS)
电话功能	呼叫保持, 静音, 转接, 4方会议, 呼叫驻留, 抢接, SCA (shared-call-appearance) BLA (bridged-line-appearance), 通讯录下载 (XML, LDAP, 最大为2000条), 呼叫等待, 通话记录 (最多500条) XML自定义屏保, 摘机自动拨打, 自动应答, 一键呼叫, 灵活的拨号规则, 自定义来电铃声, 回铃音和等待音, 服务器冗余及Fail-over功能
应用	天气、自定义二次开发GMI接口应用开发
高清语音	手柄和免提都支持高清语音通话
支架/墙体安装	支持二个角度桌面支架, 支持墙体安装
QoS	支持第二层(802.1Q, 802.1p)和第三层(ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	基于MD5和MD5-sess based鉴权的普通用户和管理员级别密码, AES安全配置文件、SRTP和TLS通话加密、802.1x媒体访问控制
多语言支持	支持英文、阿拉伯文、中文、克罗地亚、捷克、荷兰语、德语、法语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、土耳其语等语言
升级/部署	通过TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件、通过TR069或加密的XML配置文件进行大规模部署、通过GDMS升级部署
电源/绿色节能	通用电源适配器: 输入: 100-240V; 输出: +12V, 0.5A; 内置POE (802.3af) 最大功耗: 3W、25.5W (内置PoE)
物理特性	尺寸: 193mm (W) x 211mm (L) x 84.5mm (H); 重量: 0.78kg; 包装总量: 1.3kg
工作温度和环境湿度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 10 ~ 90% (无冷凝)
包装清单	GXP2130话机、带线手柄、支架、通用电源适配器、网线、快速入门指南
标准认证	FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter)