



GXV3450

桌面高清视频电话 Android高端智能视频电话

GXV3450企业级高清桌面视频电话，配备 16线路，采用5英寸（1280*720）电容式高清液晶触摸屏，可倾斜摄像头、双麦克风和720p高清视频支持给企业职员更加真实舒适的视觉体验。GXV3450支持双千兆端口，支持PoE/PoE+、集成双频Wi-Fi和蓝牙5.0。搭载安卓11系统，可兼容运行大部分安卓应用程序。通过结合IP可视电话，视频协作解决方案，以及安卓平板电脑的功能，GXV3450为世界各地的企业提供了强大的桌面通讯和会议解决方案。



16 LINES
16个SIP账号
16条通话线路



Android11操作系统



内置带隐蔽挡板的可调节的200万像素摄像头



内置蓝牙，支持连接移动设备和蓝牙耳机，并实现同步控制



Gigabit
两个自适应10/100/1000Mbps的网络接口
内置PoE/PoE+供电



隔音罩功能，噪音屏蔽技术，减少背景噪音



内置双频Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz)



可连接GBX20扩展板



支持宽带音频的高清听筒和免提扬声器



5英寸 (1280×720) 电容式触摸屏



外接设备包括 USB3.0, USB2.0, RJ9, EHS (Plantronics 耳机)



10方高清音频会议& 3方720P@30fps 高清视频会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, Open VPN®
网络接口	2个10/100/1000M自适应交换式以太网接口, PoE、PoE+供电
图形显示	5英寸电容式触摸屏, 5点触控, 分辨率为1280×720
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜200万像素CMOS摄像头, 1080P@30fps
蓝牙	集成蓝牙5.0
Wi-Fi	双频Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz) (802.11 a/b/g/n/ac)
辅助接口	RJ9 耳机接口 (匹配 Plantronics EHS 耳机), USB 2.0接口, USB 3.0接口
扩展模块	最多支持连接4个GBX20 EXT模块, 具有272x480彩色LCD, 20个带双色LED灯的快速拨号/BLF键, 2个导航键, 每个EXT功耗低于1.2W
语音编码	Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711μ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, in-band and out-of band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
视频编码能力	H.264 BP/MP/HP, 视频分辨率高达720p, 帧率高达30fps, 比特率高达2Mbps, 3视频会议(720p@30fps), 防抖动
电话功能	呼叫保持, 转移, 前转(无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接, 10方语音会议, SCA/BLA, 虚拟可编程键, 下载联系人(XML、LDAP, 达到1000条), 通话记录(本地和服务端)、呼叫日志(最多1000条记录)、呼叫等待、自动应答、XML定制屏幕、灵活的拨号方案, 服务器冗余&故障转移
示例应用程序	本地应用: 联系人、通话记录、文件管理器、可编程键、设置、浏览器、语音邮件、时钟、计算器、GS应用市场等支持第三方应用程序API/SDK可用于二次开发定制及应用
Android	Android 11.0
应用程序部署	允许兼容各种Android 11.0操作系统的程序开发和下载并运行部署操作
HD音频	双MIC拾音, 支持宽带音频的高清听筒和免提扬声器
底座	可以调节多个角度的桌面支架
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bit AES加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1X媒体访问控制
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和本地上传升级 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署, GDMS
电力/绿色节能	通用电源适配器包括: 输入: 100-240VAC 50-60Hz; 输出: 12VDC 1.5A(18W) PoE* 802.3af Class 3, PoE+ 802.3at, Class 4 *注意: 使用USB设备和/或2个或更多GBX20扩展型号时, 必须使用PSU或PoE+为话机供电。
功能按键	11个功能键 CONFERENCE, TRANSFER, SEND/REDIAL, MUTE, EARPHONE, SPEAKERPHONE, VOLUME +/-, 3个Android专用触摸键 HOME, RECENT和 BACK
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3450主机、话机听筒、听筒软线、底座、通用电源适配器、网线、快速安装指南、屏幕清洗布
Zoom认证	支持Zoom模式
标准认证	FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B; CFR 47 Part 15 Subpart C; CFR 47 Part 15 Subpart E; Part 68 (HAC) IC: RSS-247, RSS-GEN, RSS-102, ICES-003, CS-03 CE: EN 55032 Class B; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; EN IEC 62311 UKCA: BS EN 55032 Class B; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; BS EN IEC 62311 RCM: AS/ACIF S040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268RoHS2.0

*Android is a Registered Trademark of Google LLC. © 2002 - 2014 OpenVPN Technologies, Inc. OpenVPN is a registered trademark of OpenVPN Technologies, Inc.