



## 桌面高清视频电话

### Android高端智能视频电话

GXV3470是一款功能强大的企业级桌面视频电话，提供一体化通信解决方案。7英寸1280x800电容多点触屏、先进的百万像素可倾式摄像头、双麦克风以及对高清视频会议的支持，提供了强大的体验。GXV3470增加双千兆接口，支持PoE/PoE+，集成Wi-Fi 6和蓝牙5.0。支持运行安卓11系统，可以即时访问数十万个安卓应用程序。GXV3470结合了IP视频电话、先视频协作解决方案和Android平板电脑的功能，为世界各地的企业提供了强大的桌面通信和生产力的解决方案。



16个SIP账号，  
16条通话线路



支持Android11操作系统



内置200万像素CMOS  
摄像头，带隐私快门，  
可进行视频通话



内置蓝牙5.0，支持连接  
手机和同步控制



两个自适应10/100/  
1000Mbps的网络接口



内置PoE/PoE+



内置双频Wi-Fi6  
(2.4G&5G)



隔音罩功能，噪音屏蔽  
技术，减少背景噪音



全高清宽带音频和带回音  
消除的全双工免提扬  
声器，高保真音质



7英寸 (1280×800)  
高清电容触摸屏



外设包括HDMI-out,  
USB, RJ9耳机与EHS



支持10路音频会议&  
3路720p 30fps高清  
视频会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	两个10/100/1000Mbps交换式自适应以太网接口,PoE/PoE+
图形显示	7英寸高清电容触摸屏, 5点触控, 分辨率为1280×800
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜200万像素CMOS摄像头,1080P@30fps
蓝牙	内置集成蓝牙5.0+EDR
Wi-Fi	双频Wi-Fi6(2.4G&5G) 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, Wi-Fi display和AirPlay
辅助接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机), USB 3.0, USB 2.0, 3.5mm耳机接口, HDMI-out
功能键	2个功能触摸键音量+/-, 3个专用安卓触摸键HOME, MENU和BACK
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.729A/B, G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS, 隔音罩 2.0
视频编码能力	H.264BP/MP/HP, 视频分辨率达到720pHD, 帧速率达到30fps, 比特率达到2Mbps, 三方视频会议(720p@30fps), 防抖动, 自动对焦和自动曝光
电话功能	呼叫保持、转移、前转(无条件/无应答/遇忙)、呼叫驻留/代答、3路视频会议、10路音频会议(包括主机)、SCA / BLA、虚拟可编程键、可下载联系人(XML、LDAP、最多1000项)、通话记录(本地和服务器)、通话记录(最多1000条)、呼叫等待、自动应答、屏幕XML定制、灵活拨号计划、个性化音乐铃声和保持音乐、服务器冗余和故障转移
示例应用程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>•本地应用:联系人, 通话记录, 文件管理器, 可编程键, 设置, 浏览器, 时钟,</li> <li>•语音邮箱, 计算器, 记录器, GS市场等支持第三方Android应用</li> <li>•API/SDK可用于高级定制应用程序开发</li> </ul>
应用程序部署	允许兼容各种Android11操作系统的程序开发和下载并运行部署操作
HD音频	支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器
底座	自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架
QoS	支持二层QoS(IEEE802.1Q/p)和三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bitAES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署, GDMS
电力/绿色节能	输入: 100-240VAC50-60Hz; 输出: 12VDC, 1.5A(18W) PoE*802.3af, Class3 PoE+802.3at, Class4 (注意: 使用PoE供电时, USB无法工作)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3470话机, 听筒软线, 底座架, 通用电源, 网线, 屏幕清洁布, 快速安装指南
标准认证	FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B; CFR 47 Part 15 Subpart C; CFR 47 Part 15 Subpart E; Part 68 (HAC) IC: RSS-247, RSS-GEN, RSS-102, ICES-003, CS-03 CE: EN 55032 Class B;EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; EN IEC 62311 UKCA:BS EN 55032 Class B; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; BS EN IEC 62311 RCM: AS/ACIF S040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268 HDMI, RoHS 2.0

\*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - \*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation